







Zestawienie stolarki okiennej. Widok z zewnątrz.					
L.p.	1	2	3	4	5
Symbol	O1	O2	O3	Ob1	O5
Typ wyrobu	Okno rozwierano-uchylne	Okno rozwierano-uchylne	Okno rozwierano-uchylne	Okno rozwierano-uchylne	Okno rozwierano-uchylne
Rodzaj wyrobu	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC
Wypełnienie	Szyby zespolone	Szyby zespolone	Szyby zespolone	Szyby zespolone	Szyby zespolone
Schemat: widok z zewnątrz					
Wymiar w świetle otworu	So	1000	900	700	1000
	Ho	1400	1400	1400	650
Wymiar zewnętrzny ościeżnicy	Sz	965	865	665	965
	Hs	1365	1365	1365	535
Parter		10	4	4	4
Piętro		-	-	-	-
Poddasze		-	-	-	-
Łączna ilość		10	4	4	2
Uwagi:	<p>Współczynnik infiltracji powietrza dla okien: $a<0,3m^3/(m \cdot h \cdot daPa2/3)$.</p> <p>Współczynnik przenikania ciepła dla okien: $U_{max}=1,3[W/m^2 \cdot K]$.</p> <p>Współczynnik izolacyjności akustycznej $R_w=33dB$.</p> <p>Kierunek otwierania okien ustalić indywidualnie.</p> <p>Stolarka okienna PVC w imitacji drewna typu palisander.</p>				
Przed złożeniem zamówienia na stolarkę należy wymiary otworów sprawdzić na budowie !					

Zestawienie stolarki drzwiowej.					
Lp.	1	2	3	2	3
Symbol	Dz1	Dz2	Dz3	Dw1	Dw2
Typ wyrobu	Zewnętrzne drewniane ze szkleniem	Zewnętrzne drewniane ze szkleniem	Zewnętrzne drewniane ze szkleniem	Wewnętrzne płytowe z matym szkleniem	Wewnętrzne płytowe z matym szkleniem
Rodzaj wyrobu	drewniane	drewniane	drewniane	drewniane	drewniane
Ościeżnica	stalowa	stalowa	stalowa	MDF	MDF
Schemat:					
Wymiar w świetle otworu	So	1350	1200	1200	1020
	Ho	2200	2100	2100	2100
	S	1100	900	900	900
	H	2150	2050	2050	2050
Parter	L/P	2	-	1	1
Piętro		-	-	-	-
Łączna ilość		2	1	1	3
Uwagi:	Drzwi zewnętrzne płytowe pełne, drewniane, wypełnienie płtą wiórową otworowa. Antywłamaniowe, wzmocnione. Drzwi w okleinie drewnopodobnej, kolor palisander. Jedno skrzydło szerokości min. 90cm.	Drzwi zewnętrzne płytowe pełne, drewniane, wypełnienie płtą wiórową otworowa. Antywłamaniowe, wzmocnione. Drzwi w okleinie drewnopodobnej, kolor palisander. Jedno skrzydło szerokości min. 90cm.	Drzwi zewnętrzne płytowe pełne, drewniane, wypełnienie płtą wiórową otworowa. Antywłamaniowe, wzmocnione. Drzwi w okleinie drewnopodobnej, kolor palisander.	Drzwi płytowe szklone drewniane, wypełnienie "plaster miodu" lub płtą wiórową otworowa. Drzwi w okleinie drewnopodobnej, kolor wg uznania inwestora.	Drzwi płytowe szklone drewniane, wypełnienie "plaster miodu" lub płtą wiórową otworowa. Drzwi z kratką nawiewną lub podcięciem $F_{min}=0,022m^2$. Drzwi w okleinie drewnopodobnej, kolor wg uznania inwestora.
Przed złożeniem zamówienia na stolarkę należy wymiary otworów sprawdzić na budowie !					



PSZCZÓŁKI, ul.Ogrodowa 10 A
tel. 58 682 94 38
kom. 668 807 501
e-mail : projekty.format@wp.pl

PROJEKT BUDOWLANY

STOLARKA

OBIEKT / ADRES: BUDYNEK ŚWIETLICY WIEJSKIEJ
GRABINY ZAMECZEK , działka bud. 213

INWESTOR:
Urząd Gminy w Suchym Dębnie
ul. Gdańska 17, 83-022 Suchy Dąb

SPECJALNOŚĆ	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEN	PODPIS
PROJEKTOWAŁA:	mgr inż. arch. Maria Chmielewska	548/POOKK/2013	
PROJEKTOWAŁA:	i kierowania budową do wykonania bez ograniczeń w spec. architektonicznej		

STADIUM:	SKALA:	NR RYS:
PROJEKT BUDOWL.	1:100	10/A
BRANŻA:	DATA:	
ARCHITEKTURA	02.2016	