

Zestawienie stolarki okiennej. Widok z zewnątrz.											
L.p.	1		2		3		4		5		
Symbol	01		02		03		0b1		05		
Typ wyrobu	Okno rozwierano–uchylne		Okno rozwierano–uchylne		Okno rozwierano–uchylne		Okno rozwierano–uchylne		Okno rozwierano–uchylne		
Rodzaj wyrobu	PVC		PVC		PVC		PVC		PVC		
Wypełnienie	Szyby zespolone		Szyby zespolone		Szyby zespolone		Szyby zespolone		Szyby zespolone		
Schemat: widok z zewnątrz											
Wymiar w świetle otworu	So 1000 Ho 1400		900 1400		700 1400		1000 650		1500 1500		
Wymiar zewnętrzny	Sz 965 Hz 1365		865 1365		665 1365		965 535		1465 1465		
Prętnicy	10		4		4		4		–		
Piętro	–		–		–		–		2		
Poddasze	–		–		–		–		–		
Łączna ilość	10		4		4		4		2		
Uwagi:	Współczynnik infiltracji powietrza dla okien: $\alpha < 0,3 m^3 / (m^2 \cdot hPa^{2/3})$. Współczynnik przenikania ciepła dla okien: $U_{max} = 1,3 [W / m^2 \cdot K]$. Współczynnik izolacyjności akustycznej $R_w > 33 dB$. Kierunek otwierania okien ustalić indywidualnie.										
Stolarka okienna PVC w imitacji drewna typu polisander.											
Przed złożeniem zamówienia na stolarkę należy wymiary otworów sprawdzić na budowie i											

Zestawienie stolarki drzwiowej.					
L.p.	1	2	3	2	3
Symbol	Dz1	Dz2	Dz3	Dw1	Dw2
Typ wyrobu	Zewnętrzne drewniane ze szkleniem drewniane	Zewnętrzne drewniane ze szkleniem drewniane	Zewnętrzne drewniane ze szkleniem drewniane	Wewnętrzne płytowe z małym szkleniem	Wewnętrzne płytowe z małym szkleniem drewniane
Rodzaj wyrobu	drzwiane	drzwiane	drzwiane	szklenia MDF	drzwiane
Ościeznica	stłowa	stłowa	stłowa	MDF	MDF
Schemat:					
Wymiar w świetle otworu	So 1350 Ho 2200	1200 2100	1200 2100	1020 2100	1020 2100
Wymiar w świetle zewnętrzny	S 1100 H 2150	900 2050	900 2050	900 2050	900 2050
Porter	L/P 2	–	–	1	1
Piętro	–	–	–	–	–
Łączna ilość	2	2	1	1	3
Uwagi:	Drzwi zewnętrzne płytowe pełne, drewniane, wypełnienie płyta wiórowa otworowa Antywłamaniowe, wzmocone.	Drzwi zewnętrzne płytowe pełne, drewniane, wypełnienie płyta wiórowa otworowa Antywłamaniowe, wzmocone.	Drzwi zewnętrzne płytowe pełne, drewniane, wypełnienie płyta wiórowa otworowa Antywłamaniowe, wzmocone.	Drzwi w okleinie drewnopodobnej, kolor polisander. Jedno skrzydło szerokości min. 90cm.	Drzwi w okleinie drewnopodobnej, kolor polisander. Jedno skrzydło szerokości min. 90cm.
Przed złożeniem zamówienia na stolarkę należy wymiary otworów sprawdzić na budowie i wg uznania Inwestora.					

PSZCZÓŁKI, ul.Ogrodowa 10 A
tel. 58 682 94 38
kom. 688 807 501
e-mail : projekty.format@wp.pl

PRACOWNIA USŁUG PROJEKTOWYCH

PROJEKT BUDOWLANY

STOLARKA

OBIEKT / ADRES: BUDYNEK ŚWIETLICY WIEJSKIEJ
GRABINY ZAMECZEK , działka bud. 213

INWESTOR: Urząd Gminy w Suchym Dębie
ul. Gdańska 17, 83-022 Suchy Dąb

SPECJALNOŚĆ: IMIĘ I NAZWISKO NR UPRAWNIENI PODPIS

PROJEKTOWAŁA: mgr inż. arch. 548/POOKK/2013
Maria Chmielewska

PROJEKTOWAŁA:

STADIUM: PROJEKT BUDOWL. SKALA: 1:100 NR RYS.: 10/A

BRANŻA: ARCHITEKTURA DATA: 02.2016